

-
-
- ResourceIOUtils
-
-

- ResourceRepositoryFTPOSSHDFS
- InputStreamjava.io.FilereadwriteexistcreatecreateDirectorylistcopyrename

- ResourceRepositoryActivatorActivatorResourceModuleContext
- @ju
- ResourceModuleContextResourceModuleContext
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
-
- 1RepositoryFactoryProvider<T extends UniqueKey>RepositoryConfigManagerProvider<T extends UniqueKey>
- 2

```
FTPRepositoryProfile.create(FTP_REPO_NAME, bean.getPath(), config).install().apply();

    InstalledComponent<FTPConfig> component = FTPRepositoryProfile.create(FTP_REPO_NAME, bean.
getPath(), config).install();
    component.apply();
    //component.apply(RepositoryApplyPolicy.SELECTABLE);
```

3apply

ResourceIOUtils

ResourceIOUtilsResourceIOUtilsResourceIOUtilsResourceIOUtils

1WEB-INFreportletsresourcesassertspluginsscheduleResourceRepositoryResourceIOUtils

2ResourceIOUtilsFTPlogslibsFileSystemRepositoryFTPResourceRepository

3

| | | / |
|------------|--|-------|
| renameTo | | |
| close | | |
| copy | | |
| createFile | | false |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| createDirectory | | mkdirmkdis |
| isDirectory | | |
| getName | | |
| exist | | |
| list | | |
| listWithFullPath | | |
| isDirectoryExist | | |
| read | | |
| readBytes | byte[] | |
| write | | InputStreambyte[]String |
| delete | | |
| getParent | | |
| inputStream2String | InputStreamString | |
| inputStream2Bytes | InputStreambyte[] | |
| readFileFromRepoToLocal | | |
| readDirFromRepoToLocal | | |
| unzip | | |

ResourceRepository

1FTP./reportlets/./resources/./plugins/./asserts./bireport

2WEB-INF

aread("/reportlets/xxx.cpt")workroot + /reportlets/xxx.cpt

bWEB-INFfinedb/db.propertiesworkroot+ /finedb/db.properties

c/Users/rinoux/FineProjects/finereport-ft/env/WebReport/WEB-INF/reportlets/xxx.cpt

ResourceIOUtils

```
com.fr.workspace.resource.WorkResource rs = com.fr.workspace.WorkContext.getWorkResource();
```

WorkResource

