com.fr.stable.fun.LocaleFinder

JS 3

LocaleFinder.java

```
package com.fr.stable.fun;

/**
 * @author richie
 * @date 2015-07-09
 * @since 8.0
 *
 */
public interface LocaleFinder extends Level {

    String MARK_STRING = "LocaleFinder";

    int CURRENT_LEVEL = 1;

    /**
     *
     *
     * @return
     */
    String find();
}
```

FR	8.0		
FR	9.0		
FR	10.0		
BI	3.6		
BI	4.0		
BI	5.1		
BI	5.1.2		

BI	5.1.3		

plugin.xml

```
<extra-core>
        <LocaleFinder class="your class name"/>
</extra-core>
```

ExtraClassManager#addLocaleFinder InterProviderFactory InterProvider

InterProviderFactory InterProvider getLocText

String find(); JAR com/tptj/demo/hg/locale/demo

properties

com/tptj/demo/hg/locale/demo com/tptj/demo/hg/localedemodemo com/tptj/demo/hg/locale/demo.properties

com/tptj/demo/hg/locale/demo_zh_CN.properties

demo.properties

```
Plugin-Demo_Hello_World=Hello World
Plugin-Demo_Number=number:{}
```

demo_zh_CN.properties

```
Plugin-Demo_Hello_World=
Plugin-Demo_Number=:{}
```

demo_en_US.properties

```
Plugin-Demo_Hello_World=Hello World
Plugin-Demo_Number=number:{}
```

```
//
InterProviderFactory.getDesignI18nProvider().getLocText("Plugin-Demo_Hello_World");
InterProviderFactory.getDesignI18nProvider().getLocText("Plugin-Demo_Number","100");
//
Toolkit.getLocText("Plugin-Demo_Hello_World");
Toolkit.getLocText("Plugin-Demo_Number","100");

//
InterProviderFactory.getProvider().getLocText("Plugin-Demo_Hello_World");
InterProviderFactory.getProvider().getLocText("Plugin-Demo_Number","100");

//
FR.i18nText("Plugin-Demo_Hello_World");
FR.i18nText("Plugin-Demo_Number","100");

//
BI.i18nText("Plugin-Demo_Hello_World");
BI.i18nText("Plugin-Demo_Number","100");
```

{}

	key
	zh zh_CN
	zh_TW
	en en_US
	ja_JP
	ko_KR

demodemo-locale-finder

open-JSD-7944

open-JSD-7814

open-JSD-7803

open-JSD-7706

open-JSD-6952

open-JSD-6890